

KLIPSCH · REFERENCE PREMIERE II

Klipsch RP-8060FA II

Enceinte colonne Dolby Atmos

La colonne Dolby Atmos tout-en-un de la gamme Reference Premiere II : deux woofers de 20,3 cm pour l'avant, un module 2 voies intégré pour la hauteur.



SENSIBILITÉ 98 dB	RÉPONSE 35 Hz – 25 kHz	WOOFERS 2 × 20,3 cm Cerametallic
MODULE ATMOS 2 voies, woofer 16,5 cm	PUISSANCE 150 W / 600 W	HAUTEUR 109,5 cm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Canal principal — acoustique

Réponse en fréquence	35 Hz – 25 kHz (±3 dB)
Sensibilité	98 dB (2,83 V / 1 m)*
Puissance admissible (continue / crête)	150 W / 600 W
Impédance nominale	8 ohms (compatible)
Fréquence de coupure	1 630 Hz

Canal principal — haut-parleurs

Tweeter	25 mm (1") titane LTS ventilé
Pavillon	Tractrix hybride 90° × 90°, section élargie
Woofers	2 × 20,3 cm (8") Cerametallic, anneaux de Faraday
Charge	Bass-reflex, 2 événements Tractrix arrière (double chambre)
Connectique	Doubles borniers aluminium (bi-câblage / bi-amplification)

Module Dolby Atmos (canal en hauteur)

Réponse et sensibilité	Conformes aux spécifications Dolby Atmos
Puissance admissible (continue / crête)	100 W / 400 W

Module Dolby Atmos (canal en hauteur) (suite)

Impédance nominale	8 ohms (compatible)
Fréquence de coupure	2 kHz
Haut-parleurs	Tweeter titane LTS 25 mm à pavillon Tractrix, woofer Cerametallic 16,5 cm (6,5")
Charge	Close (suspension acoustique)
Connectique	Borniers aluminium simples

Dimensions et poids

Hauteur	109,5 cm
Largeur	27,5 cm
Profondeur	52,8 cm
Poids	34,35 kg par enceinte
Ébénisterie	MDF renforcé en interne
Finitions constructeur	Ébène, noyer
Accessoires fournis	Pieds et vis

* Canal principal : niveau à 1 m, mesure demi-espace anéchoïque avec 2,83 V en entrée (sensibilité en pièce), selon Klipsch. Le module en hauteur n'a pas de valeur chiffrée publiée : Klipsch le déclare conforme aux spécifications Dolby Atmos.

Source : Fiche technique officielle Klipsch RP-8060FA II.

POINTS FORTS

Module Dolby Atmos intégré

Un module 2 voies tourné vers le plafond : tweeter titane LTS de 25 mm à pavillon Tractrix et woofer Cerametallic de 16,5 cm, en caisse close. Il accepte 100 W en continu et se branche sur ses propres bornes, placées en bas de la colonne.

Deux woofers Cerametallic de 20,3 cm

Les mêmes woofers que la RP-8000F II : cônes cuivrés rigides et légers, anneaux de court-circuit en aluminium et nouveau moteur pour moins de distorsion à fort volume.

Tweeter titane LTS et pavillon Tractrix 90° × 90°

Le tweeter à suspension LTS, dans un boîtier ventilé, limite la distorsion ; le pavillon agrandi sur cette 2e génération dirige les aigus vers la zone d'écoute et élargit la scène sonore.

Double événement Tractrix, ébénisterie cloisonnée

Deux chambres et deux événements Tractrix à l'arrière pour un grave rapide et sans souffle ; renforts internes et cloisonnement pour limiter les résonances de la caisse.

Bi-câblage et bi-amplification

Le canal principal dispose de doubles borniers en aluminium : câbles séparés pour le grave et l'aigu, ou un ampli par voie. Le module Atmos a ses propres bornes aluminium.

Finitions et détails

Façade satinée résistante aux rayures, grille magnétique amovible, finitions ébène ou noyer. Pieds et vis fournis.

POUR QUELS USAGES

Frontales d'un 5.1.2 Dolby Atmos

Dans une pièce de plus de 25 m² : deux RP-8060FA II, la centrale RP-504C II, deux RP-600M II en surround et un caisson. Les deux canaux en hauteur sont déjà dans les colonnes ; il faut un ampli d'au moins 7 canaux amplifiés.

Grand salon sans travaux au plafond

Le module intégré évite de percer ou d'encastrer. Pour un bon effet, le plafond doit être plat et réfléchissant (plâtre, placo) et le dessus des colonnes rester dégagé.

Salle dédiée et 7.2.4

Avec 98 dB et deux woofers de 20,3 cm, elle garde de la réserve dans un grand volume. En 7.2.4, ses modules jouent les hauteurs avant ; une paire de RP-500SA II posée sur les surrounds arrière complète les quatre canaux en hauteur.

À ASSOCIER AVEC

- Centrale Klipsch RP-504C II — Même gamme, même rendement
- Bibliothèques Klipsch RP-600M II — En surround, comme avec la RP-8000F II
- Caissons de basses — Un ou deux selon la pièce
- Amplis home cinéma — Dolby Atmos, 7 canaux et plus

DISPONIBLE CHEZ AV SIGNATURE

Klipsch RP-8060FA II · finition ébène

avsignature.ma/boutique/klipsch-enceinte-colonne-ref-prem-rp-8060fa-ii-ebony-unite

Klipsch RP-8060FA II · finition noyer

avsignature.ma/boutique/klipsch-enceinte-colonne-ref-prem-rp-8060fa-ii-walnut-piece

Prix et disponibilité à jour sur avsignature.ma ou sur demande. Livraison, installation et calibration partout au Maroc.

Guide complet (usages, comparatifs, FAQ) :

avsignature.ma/guides/enceintes-home-cinema/klipsch-rp-8060fa-ii